

Chasis 8x4 Cuatromanos *X5000*

MOTOR *CX12*

Cilindrada 11.8 Litros

Potencia	434 hp @ 1.400 - 1.900 RPM
Torque de	1.623 lb/ft @ 1.000 - 1.400 RPM
Emisiones	EURO VI
Freno de Motor	Tipo Jacobs
Filtración	FLEETGUARD

Post Tratamiento de Gases de Escape con **ADBLUE**

CAJA DE VELOCIDADES

FAST GEAR

12 Velocidades Adelante

Tipo Manual

Relación 12,10 / 0,78

PTO QH50

RETARDADOR HIDRÁULICO

FAST GEAR

FHB400

CLUTCH

EATON

430 mm Diámetro

EJE DELANTERO

Marca **HANDE-MAN**

Capacidad 15.0 Ton. (33.000 Lb)

Suspensión Tipo Ballestas Multi-Hoja Semi Elípticas

EJES TRASEROS

Marca **HANDE-MAN**

Capacidad 26.0 Ton. (57.200 Lb)

Relación 5.286

Reducción Sencilla

Doble Bloqueo de Diferenciales

► Bloqueo Longitudinal (Inter Axles)

► Bloqueo Transversal (Inter Wheel)

Suspensión Tipo Ballestas Multi-Hoja Trapezoidales Invertidas

SISTEMA DE FRENOS

WABCO

100% Neumático

ABS (Sistema Anti-Bloqueo de 4 Canales)

Frenos Tipo Tambor

Freno de Servicio Neumático de Doble Circuito

Freno de Parqueo en las Ruedas Traseras y Delanteras

Secador de Aire



SISTEMA DE DIRECCIÓN

HIDRAULICA

Tipo ZF

CHASIS

Alta Resistencia de 120.000psi

Doble Hoja de Chasis en el 100% de la Longitud

Distancia entre Ejes: 1.950 mm + 3.025 mm + 1.400 mm

Voladizo Posterior: 1.000 mm

Longitud Libre sobre Chasis 6.850 mm

Voladizo Anterior: 1.525 mm

850mm x 300mm (8mm + 5mm)

CABINA

Suspensión Hidráulica de Cabina en 4 Apoyos con 1 Dormitorio Integrado

Aire Acondicionado

Espejos Eléctricos

Vidrios Eléctricos

Bloqueo Central

Asiento del Conductor con Suspensión Hidráulica

Sistema Electrohidráulico para el Levantamiento de la Cabina

Timón con Controles Multifuncionales

Sistema Eléctrico de 24 Voltios

Radio con Sistema MP3

Alarma de Reversa

Luz Día Frontal en LED

MISCELÁNEOS

Tanque de Combustible en Aluminio de 400 Litros

Bómpor Frontal Metálico

Filtro de Aire de 2 Etapas, Baño en Aceite + Elemento Seco

LLANTAS Y RINES

Adelante 4 Llantas: 385/65 R22.5

Traseras y Repuesto: 8+1 315/80 R22.5

Rines en **Aluminio**