



CHASIS VOLQUETA 6X4

H3000S

MOTOR **CL9**

Cilindrada 8.90 Litros

Potencia	360 Cv @ 1.500 - 1.900 RPM
Torque de	1.254 lb/ft @ 1.100 - 1.500 RPM
Emisiones	EURO VI
Freno de Motor	Tipo Jacobs
Filtración	FLEETGUARD

Post Tratamiento de Gases de Escape con ADBLUE

CAJA DE VELOCIDADES

FAST GEAR

10 velocidades Adelante

Tipo Manual

Relación 12,78/ 0,73

PTO QH50

CLUTCH

EATON

430 mm Diámetro

EJE DELANTERO

Marca **HANDE-MAN**

Capacidad **16.500 Lbs**

Suspensión Ballestas Multi-Hoja Semi Elípticas

EJE TRASERO

Marca **HANDE-MAN**

Capacidad **50.600 Lbs**

Relación 5.286:1

Reducción Sencilla

Doble Bloqueo de Diferenciales

- Bloqueo Longitudinal (Inter Axles)
- Bloqueo Transversal (Inter Wheel)

Suspensión Ballestas Multi-Hoja Trapezoidales Invertidas

SISTEMA DE FRENSOS

WABCO

100% Neumático

ABS (Sistema Anti-Bloqueo de los Frenos)

Frenos Tipo Tambor

Freno de Servicio Neumático de Doble Circuito

Secador de Aire

GEZPOMOTOR®
Camiones hechos para durar



SISTEMA DE DIRECCIÓN

HIDRAULICA

Tipo ZF

CHASIS

Acero de Alta Resistencia de 120.000 psi

Longitud Total: 7.250 mm

Logitud Libre sobre Chasis: 5.180 mm

Distancia Entre Ejes: 3,575 mm + 1.400 mm

CABINA

Suspensión Hidráulica de Cabina en 4 Apoyos

Cabina Extendida

Aire Acondicionado

Elevavidrios Eléctricos

Bloqueo central

Asiento del Conductor con Suspensión Neumática

Sistema Electrohidráulico para el Levantamiento de la Cabina

Timón Graduable en Inclinación y Profundidad

Sistema Eléctrico de 24 Voltios

Radio con sistema MP3

Alarma de Reversa

Luz Día frontal en LED

MISCELÁNEOS

Tanque de Combustible en Aluminio de 300 L

Bómpor Frontal Metálico

Gancho Frontal + Posterior

Filtro de Aire de Elemento Seco

LLANTAS Y RINES

Delanteras: 295/80R22.5

Traseras y Repuesto: 295/80R22.5

Rines en **Aluminio**