

Minimula L3000

MOTOR CD6.7

Cilindrada 6.7 Litros

Potencia 285,6 hp (290 ps) @ 2.300 RPM

Torque de 811 lb/ft @ 1.000 - 1.600 RPM

Emisiones EURO VI

Freno de Motor

Filtración FLEETGUARD

Post Tratamiento de Gases de Escape con **ADBLUE**

CAJA DE VELOCIDADES

FAST GEAR

8 velocidades adelante

Tipo Manual

Relación 9,65 / 0,74

PTO QD40J

EJE DELANTERO

Marca **HANDE-MAN**

Capacidad de Carga 5.5 ton. (12.100 Lb)

Suspensión Tipo Ballestas Multi-Hoja Semi Elípticas

EJES TRASEROS

Marca **HANDE-MAN**

Capacidad de Carga 12.5 ton. (27.500 Lb)

Relación 5.286

Reducción Sencilla

Suspensión Tipo Ballestas Multi-Hoja + Muelle Auxiliar

SISTEMA DE FRENOS

WABCO

100% Neumático

ABS (Sistema Anti-Bloqueo de 4 Canales)

Frenos Tipo Tambor con Ajustadores Automáticos

Freno de Servicio Neumático de Doble Circuito

Secador de Aire

CHASIS

Acero de Alta Resistencia de 120.000 psi

870mm x 270mm

Distancia Entre Ejes 3.700 mm

Chasis con Refuerzo al 100% de la longitud en Acero de Alta Resistencia



SISTEMA DE DIRECCIÓN

HIDRAULICA

Tipo ZF

QUINTA RUEDA

JOST JSK36D

20 Ton. Capacidad de Carga Vertical, King Ping 2"

CABINA

Suspensión Hidráulica de Cabina en 4 Apoyos

Sistema Electrohidráulico para el Levantamiento de la Cabina

Cabina Extendida

Aire Acondicionado

Espejos Eléctricos

Vidrios Eléctricos

Bloqueo Central

Asiento del Conductor con suspensión Neumática

Sistema Eléctrico de 24 Voltios

Radio con sistema MP3

Alarma de Reversa

Luz Día Frontal en LED

MISCELÁNEOS

Tanque de combustible en aluminio 300 Litros

Tanques de Aire en Aluminio.

LLANTAS Y RINES

6+1 295/80 R22.5

Rines en **Aluminio**