



GEZPOMOTOR®
Camiones hechos para durar

Minimula **X5000**

MOTOR **CX12**

Cilindrada 11.8 Litros

Potencia 404 hp (410 ps) @ 1.400 -1.900 RPM

Torque de 1.549 lb ft @ 900 -1.300 RPM

Emisiones **EURO VI**

Freno de Motor Tipo **Jacobs**

Filtración FLEETGUARD

Post Tratamiento de Gases de Escape con **ADBLUE**

CAJA DE VELOCIDADES

FAST GEAR

12 Velocidades Adelante + 2 Reversa

Tipo Manual

Relación 12,10 / 0,78

RETARDADOR HIDRÁULICO

FAST GEAR

FHB400

CLUTCH

EATON

430 mm Diámetro

EJE DELANTERO

Marca **HANDE-MAN**

Capacidad 7.5 Ton. (16.500 Lb)

Suspensión Tipo Ballestas + 3 Hojas Semi Elípticas

EJES TRASEROS

Marca **HANDE-MAN**

Capacidad 13,0 Ton. (28.600 Lb)

Relación 4.111

Reducción Sencilla

Bloqueo de Diferenciales

► Bloqueo Transversal (Inter Wheel)

Suspensión Tipo Ballestas

3 Hojas SemiElípticas

SISTEMA DE FRENOS

WABCO

100% Neumático

ABS (Sistema Anti-Bloqueo de 6 Canales)

Freno de Parqueo en las Ruedas Traseras

Frenos Tipo Tambor con Ajustadores Automáticos

Secador de Aire



SISTEMA DE DIRECCIÓN QUINTA RUEDA

HIDRAULICA

Tipo ZF

HYVA 50#

25 Ton. Capacidad de Carga Vertical, King Ping 2"

CABINA

Suspensión Hidráulica de Cabina en 4 Puntos

Sistema Electrohidráulico para el Levantamiento de la Cabina

Cabina Extendida XL con 1 Dormitorio integrado

Aire Acondicionado

Espejos Eléctricos

Vidrios Eléctricos

Bloqueo Central

Controles en el Timón

Asiento del Conductor y Acompañante con Suspensión Neumática

Sistema Eléctrico de 24 Voltios

Pantalla Multifuncional LED + Radio + MP3

Luz Día Frontal en LED

Control de Crucero

Bomper Frontar Metálico

MISCELÁNEOS

Chasis de acero de alta resistencia (120.000 psi)

Tanques de combustible en aluminio con capacidad de 400 + 200 Litros

Tanques de Aire en Aluminio.

Alarma de Reversa

Filtro de Aire en 2 Etapas Baño de Aceite + Elemento Seco

LLANTAS Y RINES

Delanteras: 295/80 R22.5

Trasera + Repuesto: 295/80 R22.5

Rines en **Aluminio**