

SUPER HEAVY DUTY TRACTOCAMIÓN 6X4



MOTOR **CZ14**

Cilindrada 13.5 Litros

Potencia 520 hp @ 1.500 - 1.800 RPM

Torque de 1844 lb/ft @ 900 - 1.400 RPM

Emisiones **EURO VI**

Freno de Motor Tipo *Jacobs*

Filtración **FLEETGUARD**

Post Tratamiento de Gases de Escape con **ADBLUE**

CAJA DE VELOCIDADES

FAST GEAR

16 Velocidades Adelante

Tipo Manual

Relación 13,75 / 0,83

RETARDADOR HIDRÁULICO

FAST GEAR

FHB400

CLUTCH

EATON

430 mm Diámetro

EJES DELANTEROS

Marca **HANDE-MAN**

Capacidad 9.5 Ton. (20.900 Lb)

Suspensión Tipo Ballestas Multi-Hoja Semi Elípticas

EJES TRASEROS

Marca **HANDE-MAN**

Capacidad 16.0x2= 32.0 Ton. (70.500 Lb)

Relación 5,920:1

Reducción Doble (Reductores en los Cubos)

Doble Bloqueo de Diferenciales

► Bloqueo Longitudinal (Inter Axles)

► Bloqueo Transversal (Inter Wheel)

Suspensión Tipo Ballestas Multi-Hoja Trapezoidales Invertidas

SISTEMA DE FRENOS

WABCO

100% Neumático

ABS (Sistema Anti-Bloqueo de 6 Canales)

Freno de parqueo en las Ruedas Traseras

Frenos Tipo Tambor con Ajustadores Automáticos

Secador de Aire

SISTEMA DE DIRECCIÓN

HIDRAULICA

Tipo ZF

QUINTA RUEDA

JOST

28 tontonCapacidad de Carga Vertical

King Pin 2"

CABINA

Suspensión Hidráulica de Cabina en 4 Apoyos

Sistema Electrohidráulico para el Levantamiento de la Cabina

Cabina Extendida

Aire Acondicionado

Vidrios Eléctricos

Bloqueo Central

Controles en el Timón

Asiento del Conductor suspensión neumática

Sistema Eléctrico de 24 Voltios

Radio + MP3

Luz Día frontal enLED

CHASIS

Doble Hoja de Chasis de Acero de Alta Resistencia (120.000 psi)

Tanques de combustible en aluminio con capacidad de 600 + 200 Litros

Tanques de Aire en Aluminio.

Alarma de Reversa

LLANTAS Y RINES

Delanteras: 385/65 R22.5

Trasera + Repuesto: 315/80 R22.5

Rines en **Aluminio**