

Cuatromanos Mixer 8x4

Xsnaa

MOTOR EXIZ

Cilindrada 11.8 Litros

Potencia 434 hp (440 Ps) @ 1.400 - 1.900 RPM

Torque de 1.623 Lb/Ft a 1.000 - 1.400 RPM

Emisiones EURO VI Freno de Motor Tipo Jacobs

Filtración FLEETGUARD

Post Tratamiento de Gases de Escape con ADBLUE

Engine PTO

CAJA DE VELOCIDADES

FAST GEAR

13 velocidades adelante

Tipo Automatizada

Relación 15,70 / 0,78

CLUTCH

EATON

430 mm Diámetro

EJE DELANTERO

Marca HANDE-MAN

Capacidad 15.0 ton. (33.000 Lb)

Suspensión Ballestas Multi-Hoja Semi Elípticas

EJES TRASEROS

Marca HANDE-MAN

Capacidad 26.0 ton. (57.200 Lb)

Relación 5.262

Reducción Doble (Reductores en los Cubos)

Doble Bloqueo de Diferenciales

- ▶Bloqueo Longitudinal (Inter Axles)
- ▶ Bloqueo Transversal (Inter Whell)

Suspensión Ballestas Multi-Hoja Trapezoidales Invertidas

SISTEMA DE FRENOS

WABCO

100% Neumático

ABS (Sistema Anti-Bloqueo de 6 Canales)

Frenos Tipo Tambor

Freno de Servicio Neumático de Doble Circuito

SISTEMA DE DIRECCIÓN

HIDRAULICA

Tipo ZF

SEGURIDAD

Cámaras Laterales y Trasera

16 Sensores de Proximidad Perimetrales

Barras Laterales



CHASIS

Alta Resistencia de 120.000 psi

Doble Hoja de Chasis en el 100% de la longitud

850mm × 300mm (8mm + 5mm)

Distancia Entre Ejes: 1.950 mm + 2,825 mm + 1.400 mm

CABINA

Suspensión Hidráulica de Cabina en 4 Apoyos

Cabina Extendida

Aire acondicionado

Espejos eléctricos

Vidrios eléctricos

Bloqueo Central

Asiento del Conductor con Suspensión Neumática

Sistema Electrohidráulico para el Levantamiento de la Cabina

Timón con Controles Multifuncionales

Sistema Eléctrico de 24 Voltios

Radio con sistema MP3

Alarma de Reversa

Luz Día frontal en LED

MISCELÁNEOS

Tanque de Combustible en Aluminio de 400 Litros

Bómper Frontal Metálico

Filtro de Aire de 2 Etapas, Baño en Aceite + Elemento Seco

LLANTAS Y RINES

Delanteras 4 llantas: 385/65 R22.5

Traseras y Repuesto 8+1: 315/80 R22.5

Rines en Aluminio

EQUIPO ALIADO MIXER

Marca CIMC

Capacidad 12 mt³

Motor y Bomba marca EATON

Reductor marca ZF

Barril en Acero aleación con manganeso T520JJ resistente al desgaste

Espesor Pared del Barril 8mm

Cuchillas Mescladoras en acero de alta resistencia T720JJ. 3,5mm de espesor

Deposito de Agua de 400L

Control Remoto del Acelerador