



CHASIS CUATROMANOS



MOTOR EXIZ

Cilindrada 11.8 Litros

 Potencia
 434 hp @ 1.400 -1.900 RPM

 Torque de
 1.623 lb/ft @ 1.000 -1.400 RPM

 Emisiones
 EURO VI

 Freno de Motor
 Tipo Jacobs

 Filtración
 FLEETGUARD

Post Tratamiento de Gases de Escape con ADBLUE

CAJA DE VELOCIDADES

FAST GEAR

12 velocidades adelante

Tipo Manual

Relación 12,10 / 0,78

PTO QH50

RETARDADOR HIDRÁULICO

CLUTCH

FAST GEAR

EATON

FHB400

430 mm Diámetro

EJE DELANTERO

Marca HANDE-MAN

Capacidad 15.0 Ton. (33.000 Lb)

Suspensión Ballestas Multi-Hoja Semi Elípticas

EJES TRASEROS

Marca HANDE-MAN

Capacidad 26.0 Ton (57.200 Lb)

Relación 5.286

Reducción Sencilla

Doble Bloqueo de Diferenciales

- ▶Bloqueo Longitudinal (Inter Axles)
- Bloqueo Transversal (Inter Whell)

Suspensión Tipo Ballestas Multi-Hoja Trapezoidales Invertidas

SISTEMA DE FRENOS

WABCO

100% Neumático

ABS (Sistema Anti-Bloqueo de 6 Canales)

Frenos Tipo Tambor

Freno de Servicio Neumático de Doble Circuito

Freno de parqueo en las Ruedas Traseras y Delanteras

Secador de Aire



SISTEMA DE DIRECCIÓN

HIDRAULICA

Tipo ZF

CHASIS

Alta Resistencia de 120.000 psi

Doble Hoja de Chasis en el 100% de la longitud

850mm ×300mm (8mm + 5mm)

Voladizo Anterior: 1.525 mm

Distancia Entre Ejes: 1.950 mm + 4,425 mm + 1.400 mm

Voladizo Posterior: 2.300 mm

Longitud Libre Sobre chasis 9.400 mm

CABINA

Suspensión Hidráulica de Cabina en 4 Apoyos

Cabina Extendida XL con 1 Dormitorio integrado

Aire Acondicionado

Espejos y Vidrios Eléctricos

Bloqueo Central

Asiento del Conductor con Suspensión Hidráulica

Sistema Electrohidráulico para el Levantamiento de la Cabina

Timón con Controles Multifuncionales

Sistema Eléctrico de 24 Voltios

Radio con sistema MP3

Alarma de Reversa

Luz Día frontal en LED

MISCELÁNEOS

Tanque de combustible en aluminio de 400 Litros

Bómper Frontal Metálico

Filtro de Aire de 2 etapas, Baño en Aceite + Elemento Seco

LLANTAS Y RINES

Adelante 4 Llantas 385/65 R22.5

Traseras y Repuesto 8+1 315/80 R22.5

Rines en Aluminio