

Tractocamión 6x4





Cilindrada 14.5 Litros

Potencia 500 HP a 1.900 RPM

Torque de 1770 Lb/Ft a 1.000 - 1.400 RPM

Emisiones EURO VI

Freno de Motor Tipo Jacobs



FAST GEAR

16 Velocidades Adelante

Tipo Manual

Relación 13,75 / 0,83

RETARDADOR HIDRÁULICO

CLUTCH

FAST GEAR EATON

FHB400 430 mm Diámetro

EJE DELANTERO

Marca HANDE-MAN

Capacidad 7.5 Ton. (16.500 Lb.)

Suspensión Tipo Ballestas

3 Hojas Semi Elípticas

EJES TRASEROS

Marca HANDE-MAN

Capacidad 26.0 Ton. (57.200 Lb)

Relación 4.111

Reducción Sencilla

Doble Bloqueo de Diferenciales

- ▶ Bloqueo Longitudinal (Inter Axles)
- ▶Bloqueo Transversal (Inter Whell)

Suspensión Tipo Ballestas

4 Hojas Semi-Elípticas

SISTEMA DE FRENOS

WABCO

100% Neumático

ABS (Sistema Anti-Bloqueo de 6 Canales)

Freno de Parqueo en las Ruedas Traseras

Frenos Tipo Tambor con Ajustadores Automáticos

Secador de Aire



SISTEMA DE DIRECCIÓN

HIDRAULICA

Tipo ZF

QUINTA RUEDA

HYVA#50

25 Ton. Capacidad de Carga Vertical, King Ping 2"

CABINA

Suspensión Hidráulica de Cabina en 4 Puntos

Sistema Electrohidráulico para el Levantamiento de la Cabina

Cabina Extendida XL con 1 Dormitorio Integrado

Aire Acondicionado

Espejos Eléctricos

Vidrios Eléctricos

Bloqueo Central

Controles en el Timón

Asiento del Conductor y Acompañante con Suspensión

Neumática

Sistema Eléctrico de 24 Voltios

Bomper Frontal Metalico

Pantalla Multifuncional LED + Radio + MP3

Luz Día Frontal en LED

Control de Crucero

Aire Acondicionado Independiente en el Techo de la Cabina

MISCELÁNEOS

Chasis de Acero de Alta Resistencia (120.000 psi)

Tanque Tipo LNG 1 x 1500 L montado atrás de la cabina

Tanques de Aire en Aluminio

Alarma de Reversa

LLANTAS Y RINES

Delanteras: 385/65 R22.5

Trasera + Repuesto: 295/80 R22.5

Rines en Aluminio